

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CT0650

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78A, I-37047 San Bonifacio (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing combi water heater optional also as condensing water heater
Model <i>Modell</i>	LAMBORGHINI CALORECLIMA ALHENA TECH/IDOLA S HYBRID...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: K 3026 2022 B17 from 29.06.2022 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	22-0224-GWR



70028-01-4-DE

01.09.2022 Pz B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-04

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Energy Labelling <i>Energieeffizienzkennzeichnung</i>
...ALHENA TECH 24 C	nominal heat output: 2,8...24,5 kW heat input (Hi): 2,9...25,0 (DHW.: ...25,0) kW	
...ALHENA TECH 28 C/K 50	nominal heat output: 2,8...28,0 kW heat input (Hi): 2,9...28,5 (DHW.: ...28,5) kW	
...ALHENA TECH 34 C/K 50	nominal heat output: 2,8...34,0 kW heat input (Hi): 2,9...34,7 (DHW.: ...34,7) kW	
... ALHENA TECH 28 H	nominal heat output: 2,8...28,0 kW heat input (Hi): 2,9...28,5 kW	
...ALHENA TECH 34 H	nominal heat output: 2,8...34,0 kW heat input (Hi): 2,9...34,7 kW	
...ALHENA TECH 45 H	nominal heat output: 6,3...42,9 kW heat input (Hi): 6,4...43,8 kW	
...IDOLA S HYBRID 28C 3.2 UI 6/10	nominal heat output: 2,8...28,0 kW heat input (Hi): 2,9...28,5 (DHW.: ...28,5) kW	
...IDOLA S HYBRID 28H 3.2 UI 6/10	nominal heat output: 2,8...28,0 kW heat input (Hi): 2,9...28,5 kW	

DWG