



CONTO TERMICO 2.0

DETRAZ. FISCALE €



Solextech V

Collettore solare a circolazione forzata

- Collettore solare piano ad **alta efficienza a circolazione forzata**
- **Certificato Solar-Keymark** (EN 12975) come uno dei collettori solari termici più efficienti sul mercato ($\eta_0=80\%$)
- Assorbitore in **alluminio altamente selettivo** con trattamento all'ossido di titanio
- **Installazione semplice**, ordinata e versatile grazie al **robusto telaio** e alle **due aste di supporto in alluminio**
- Il **profilo in alluminio a doppia parete** da 2,4 mm offre una maggiore durata ed un migliore isolamento
- **Vetro temperato prismatico** ad alta trasparenza (spessore 3,2 mm)
- **Assorbitore ad alte prestazioni** costituito da un'arpa con montanti in rame saldati al laser e superficie ultra selettiva a piastra piena da 0,5 mm
- **Attacchi di supporto integrati a scorrere** sul profilo del collettore per facilitare l'installazione e la compatibilità su telai esistenti
- Grazie ai diversi tipi di supporti, il collettore può essere installato facilmente ed in sicurezza **sia su tetti inclinati che piani**
- **Raccordi di collegamento/interconnessione a compressione** $\varnothing 22$ mm
- Garanzia 5 anni

Codice	Modello
OXGF1VWD	Solextech V 2.1
OXGF2VWD	Solextech V 2.6

MODELLO		V 2.1	V 2.6
Dimensioni (LxHxP)	mm	1230 x 1696 x 86	1230 x 2111 x 86
Superficie lorda	m ²	2,09	2,60
Superficie utile	m ²	1,96	2,44
Peso a vuoto	kg	34,5	41,2
Volume circuito chiuso	l	1,6	1,8
Temperatura di stagnazione	°C	175,2	175,2
Fattore di assorbimento	%	95	
Fattore di emissione	%	4	
Isolamento termico collettore		Lana minerale HD 40 mm	
Attacchi circuito termovettore	Ø	22 mm	
Pressione massima di funzionamento circuito primario	bar	10	
Attacchi per collettore	nr.	4	
Nr pezzi/pallet	nr.	12	12

Accessori a completamento

TELAI DI MONTAGGIO PER TETTO INCLINATO	
076239X0	TELAIO COMPLETO per l'installazione di nr. 1 collettore (*)
076240X0	TELAIO COMPLETO per l'installazione di nr. 2 collettori (*)

(*) Nel caso di più di 2 collettori utilizzare più kit in abbinamento

STAFFE DI FISSAGGIO PER TETTO INCLINATO	
076242X0	Kit 4 staffe per coppi/tegole
076241X0	Kit 4 staffe universali

TELAI DI MONTAGGIO PER TETTO PIANO	
076235X0	KIT BASE, da utilizzare per 1 collettore mod. 2.1 V completo di nr. 2 gambe di supporto, nr. 2 staffe di fissaggio a tetto, nr. 4 viti di ancoraggio a tetto
076236X0	KIT BASE, da utilizzare per 1 collettore mod. 2.6 V completo di nr. 2 gambe di supporto, nr. 2 staffe di fissaggio a tetto, nr. 4 viti di ancoraggio a tetto
076237X0	KIT ESTENSIONE da utilizzare per ogni collettore mod. 2.1 V aggiuntivo al primo
076238X0	KIT ESTENSIONE da utilizzare per ogni collettore mod. 2.6 V aggiuntivo al primo

ACCESSORI IDRAULICI	
Z308904000	Fluido solare PROSUN TP - 2 x 5 kg (-15°C)
Z308904010	Fluido solare PROSUN - 25 kg (-15°C)
OYDI0KX0	Fluido solare PROSUN PLUS - 25 kg (-27°C)
013002X0	Miscelatore termostatico - attacchi 1/2"
072291X0	Kit raccordi idraulici BASE completo con pozzetto portasonda
072292X0	Kit raccordi idraulici ESTENSIONE , interconnessione tra pannelli F-F, Ø 22 mm
072293X0	Kit valvola di sfogo aria automatica con rubinetto diam 3/8"